

LESEWAGEN



mit Monopumpe

Die Monopumpe (Dm 80mm) gewährleistet eine schonende Beförderung der Trauben. Die "Tunnelbildung" beim Entleeren des Lesewagens wird durch einen konischen Übergang von der exzentrisch gelagerten Förderschnecke zur Monopumpe verhindert. Eine stufenlos regulierbare Quetscheinrichtung ist hinter der Monopumpe angebracht.



Serienmäßige Ausführung:

- * Monopumpe
- * Lademulde und Schnecke aus NIRO
- * höhenverstellbare Anhängervorrichtung
- * Umsteck - Seilzugbremse
- * regulierbare Quetscheinrichtung
- * verstell- und klappbares Stützrad
- * 6 m Spiralschlauch NW 80
- * Gelenkwelle
- * Dreikammernbeleuchtung
- * seitliche Reflektoren

Sonderausführung:

- * Umkehrgetriebe (Fremdsaugung)
- * Untersetzungsgetriebe (Reblerbeschickung)
- * NIRO- oder Stahlaufsatzwände

Umbau und Reparatur von Lesewägen!
Aufsatzwände für jedes Lesewagenfabrikat!

mit Direktbeschickungsrohr

Zur schonenden Beschickung von Reblern. Förderschneckendurchmesser Ø250mm.